

Nofisol[®]

Black deLUXE

Data sheet



Black
deLUXE

So much more than just a sound barrier

Nofisol® Black deLUXE

Afmetingen Nofisol® Black deLUXE

Lengte	1200/ 600 mm*
Breedte	600 mm*
Dikte	15 mm

* Geschikt voor zowel T-24 en T 15 systeem

Afwerking

Zichtzijde	Zwart mineraalvlies
Achterzijde	Natuurlijk mineraalvlies
Kanten	Recht A15 of A24

Prestaties

Geluidabsorptie - Plafond

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 KHz	2 KHz	4 kHz
	0.21	0.63	0.85	0.79	0.90	0.98
Oct 1/3	0.36	0.82	0.91	0.71	0.92	1.00
	0.60	0.84	0.87	0.84	0.96	0.99
Oct 1/1	0.39	0.76	0.88	0.78	0.93	0.99

Absorptie
 α_w (ISO 11654)

Klasse A
0.90

Rook & Brandgedrag

Euro Fire Klasse
Steenwol

A1

Specificaties

Afmetingen

Lengte	1200/ 600 mm
Breedte	600 mm
Dikte	15 mm

Afwerking

Kleur	Zwart mineraalvlies
Rugvlies	Natuurlijk mineraalvlies
Kanten	Recht - A15 of A24

Prestaties

Geluidabsorptie	Klasse A
α_w (ISO 11654)	0.90

A15



600x600x15 mm
1200x600x15 mm

A24



600x600x15 mm
1200x600x15 mm



Contact

Everdenberg 9-d
4902 TT Oosterhout

+31 (0) 162 431 231
europe@nofisol.com
www.nofisol.com

Disclaimer

De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Voor projectspecifiek (installatie) advies raden wij aan om rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Dit productblad is samengesteld op basis van de huidige stand van de techniek en de toepasselijke wetten en regelgeving. Aangezien zowel wetten en regelgeving als de stand van de techniek aan veranderingen onderhevig zijn, kan dit productblad eveneens wijzigingen ondergaan. Wij raden sterk aan om altijd na te gaan of u de meest recente versie van dit productblad heeft. Aan dit productblad kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend.